

Global Sealing Solutions

www.alpkaucuk.com



ALP

密封元件

Alp Kauçuk由一个15人组成的团队于2008年成立于伊兹密尔 Atatürk组织工业区。它在10年内显示出快速增长，现有团队150多工人已转移到位于Menemen塑料专业工业区的现代化工厂。

通过投资和专业团队的力量，ALP正在采取一致的步骤，通过提高

产能来成为该领域的领导者。

ALP是当今具有管理，生产，销售营销活动以及产品质量和广泛产品范围的现代理解的首选品牌，其80%的产品出口。

ALP的目标是在生产区域配备先进技术的机器生产超过1.5万个

Alp品牌产品，并从生产的第一阶段到最终产品应用所有必要的质量控制测试，以确保最终产品，服务和价格方面的可持续质量。

ALP 还将售前和售后服务视为其最重要的使命之一。

为了实现可持续的质量，我们致力于为客户提供具有先进生产技术的高质量和创新产品。
通过提供适当的交付和卓越的客户满意度，我们的目标始终是成为市场的首选。

生产

采用最新技术
进行批量生产

销售和出货

具竞争力的价格, 高
质量产品的快速安
全运输



研发部

材料和产品开发



质量

卓越的质量保证体
系



销售网络



自成立以来，ALP 显示出快速的增长，并在国内外市场上享有盛誉。ALP 一直是土耳其密封元件的领先制造商，向六大洲的60多个国家出口。

生产

ALP使用最先进的设备实现生产的所有阶段的内部化。包括原材料准备, 模具设计, 工程, 现代化生产区域, 测试实验室和大容量库存区域。

从原材料输入开始检查生产阶段, 并记录结果。通过这种方式, ALP 通过提供可追溯性为客户完善的服务, 这是密封元件中的重要元素。

ALP致力于通过高质量的工程量和特定的生产

来满足他们的客户, 并提供其工程服务。

与研发团队一起, 共同进行材料和产品开发以及测试研究, 设计创新产品并通过不断提高质量和耐用性来维持创新。
















图示	Alp 编号	产品名称	材料	邵氏硬度 (Shore A)	用途	工作压力 (Bar)(Max)	工作温度 (°C)(Max)	滑动速度 (Max)
液压密封元件								
	A101	U形活塞杆密封	NBR PU	90 92	活塞-杆	160 400	-30+105 -40+100	0.5 0.5
	A102	U形活塞密封	NBR PU	90 92	活塞	160 400	-30+105 -40+100	0.5 0.5
	A103	重载活塞密封	NBR PTFE+青铜 POM	80 - -	活塞	400	-30+105	1.5
	A104	组合活塞密封	NBR 夹布丁晴橡胶 POM	80 - -	活塞	400	-30+105	0.5
	A105	组合活塞密封	NBR TPE 玻璃纤维填充 +POM	80 - -	活塞	400	-30+105	0.5
	A106	活塞密封	PU NBR POM	98 80 -	活塞	400	-30+105	0.5
	A107	活塞杆密封	NBR 夹布丁晴橡胶	80 -	活塞-杆	250	-30+105	0.5
	A108	U形活塞密封	PU POM	92 -	活塞	400	-40+100	0.5
	A109	组合活塞密封	NBR TPE 玻璃纤维填充 +POM	80 - -	活塞	700	-30+105	0.5
	A110	活塞密封	NBR PU	80 98	活塞	400	-30+100	0.5
	A111	活塞密封	PU POM	92 -	活塞	400	-40+100	0.5
	A112	活塞密封	NBR 夹布丁晴橡胶 POM	80 - -	活塞	500	-30+105	0.5
	A113	活塞密封	NBR 特殊 NBR 织物 POM	80 - -	活塞	500	-30+105	0.5
	A114	活塞密封	NBR TPE POM	80 - -	活塞	700	-30+105	0.3
	A115	U形活塞杆密封	PU NBR	92 70	活塞-杆	400	-40+100	0.5






图示	Alp 编号	产品名称	材料	邵氏硬度 (Shore A)	用途	工作压力 (Bar)(Max)	工作温度 (°C)(Max)	滑动速度 (Max)
液压密封元件								
	A120	V型组合杆密封	NBR 夹布丁晴橡胶 POM	90 - -	杆	400	-30+105	0.5
	A121	V型组合活塞密封	夹布丁晴橡胶 POM	- -	活塞	400	-30+105	0.5
	A122	V型组合杆密封	NBR 夹布丁晴橡胶 POM	90 - -	杆	400	-30+105	0.5
	A123	活塞密封	NBR PU	70 98	活塞	400	-30+100	0.5
	A124	活塞密封	NBR 金属+弹簧	90 -	活塞	60	-30+105	0.5
	A127	Z型重载活塞密封	NBR 玻璃填充 PA	80 -	活塞	800	-30+105	1.0
	A151	U型杆密封	NBR PU	90 92	杆	160 400	-30+105 -40+100	0.5 0.5
	A152	重载U型杆密封	PU POM NBR	92 - 70	杆	600	-40+100	0.5
	A153	U型杆密封	PU POM	92 -	杆	400	-40+100	0.5
	A154	U型杆密封	PU	92	杆	400	-40+100	0.5
	A155	杆密封	NBR TPE POM	80 - -	杆	700	-30+105	0.5
	A156	杆密封	NBR 夹布丁晴橡胶 POM	80 - -	杆	400	-30+105	0.5
	A157	U型杆密封	PU	92	杆	400	-40+100	0.5
	A158	U型杆密封	PU	92	杆	400	-40+100	0.5
	A159	杆密封	PU NBR	98 70	杆	500	-30+105	0.5
	A161	高性能U型杆密封	PU	95	杆	400	-35+110	0.5

图示	Alp 编号	产品名称	材料	邵氏硬度 (Shore A)	用途	工作压力 (Bar)(Max)	工作温度 (°C)(Max)	滑动速度 (Max)
----	-----------	------	----	-------------------	----	--------------------	-------------------	---------------

液压密封元件

	A162	高性能重载 U 型杆密封	PU POM NBR	95 - 70	杆	600	-30+100	0.5
	A163	高性能 U 型杆密封	PU POM	95 -	杆	400	-30+100	0.5
	A164	高性能 U 型杆密封	PU	95	杆	400	-35+110	0.5
	A167	高性能 U 型杆密封	PU	95	杆	400	-35+110	0.5
	A168	高性能 U 型活塞密封	PU POM	95 -	活塞	400	-30+100	0.5
	A171	高性能 U 型活塞杆密封	PU	95	活塞-杆	400	-35+110	0.5
	A172	高性能 U 型活塞密封	PU	95	活塞	400	-35+110	0.5
	A175	高性能 U 型活塞杆密封	PU NBR	95 70	活塞-杆	400	-30+100	0.5
	A181	U 型杆密封	NBR	90	杆	160	-30+105	0.5
	A182	U 型杆密封	PU	95	杆	400	-35+110	0.5
	A183	杆密封	PU	95	杆	200	-35+110	1.0
	A187	U 型杆密封	PU POM	92 -	杆	400	-40+100	0.5
	A209	缓冲密封环	PU POM	92 -	杆	400	-40+100	0.5
	A269	高性能缓冲密封环	PU POM	95 -	杆	400	-30+100	0.5

防尘圈

	A201	防尘圈	PU	92	杆	-	-40+100	1.0
	A202	防尘圈	NBR PU	90 92	杆	-	-30+105 -40+100	1.0
	A203 PU	金属防尘圈	PU 金属	92	杆	-	-30+100	0.5
	A203 NBR	金属防尘圈	NBR 金属	90	杆	-	-30+100	0.8
	A204	防尘圈	NBR PU	90 92	杆	-	-30+105 -40+100	1.0







图示	Alp 编号	产品名称	材料	邵氏硬度 (Shore A)	用途	工作压力 (Bar)(Max)	工作温度 (°C)(Max)	滑动速度 (Max)
防尘圈								
	A205	双唇防尘圈	NBR PU	90 92	杆	-	-30+105 -40+100	1.0
	A206	重载防尘圈	TPE	-	杆	-	-40+120	1.0
	A207	双唇防尘圈杆	PU 金属	92	杆	-	-30 +100	0.5
	A208	双唇防尘圈	NBR PU	90 92	杆	-	-30+105 -40+100	1.0
	A211	重载刮污防尘圈	PA	-	杆	-	-40+100	1.0
	A213	双唇防尘圈	PU	92	杆	-	-40+105	1.0
	A262	高性能防尘圈	PU	95	杆	-	-35+110	1.0
	A268	高性能双唇防尘圈	PU	95	杆	-	-35+110	1.0
导向元件								
	A251	活塞杆导向环	玻璃纤维填充 +POM	-	活塞-杆	-	-40+110	1.0
	A254	多级缸专用导向环	POM	-	杆	-	-30+100	1.0
	A255	聚酯树脂导向环	聚酯树脂	-	活塞-杆	-	-30+120	1.0
	A256	酚醛树脂导向环	酚醛树脂	-	活塞-杆	-	-30+120	1.0
	ABT	青铜 - PTFE 导向带	PTFE+青铜	-	活塞-杆	-	-60+200	15
	AKT	碳 - PTFE 导向带	PTFE+碳	-	活塞-杆	-	-60+200	15
	APR	聚酯树脂导向带	聚酯树脂	-	活塞-杆	-	-30+120	1.0
PTFE 密封元件								
	A301	活塞密封	PTFE+青铜 NBR	- 70	活塞	400	-30+105	5.0
	A302	单作用活塞密封	PTFE+青铜 NBR	- 70	活塞	400	-30+105	5.0

图示	Alp 编号	产品名称	材料	邵氏硬度 (Shore A)	用途	工作压力 (Bar)(Max)	工作温度 (°C)(Max)	滑动速度 (Max)
----	-----------	------	----	-------------------	----	--------------------	-------------------	---------------

PTFE 密封元件

	A303	反污染活塞密封	PTFE+碳	-	活塞	-	-45+220	5.0
	A304	旋转杆密封	PTFE+青铜 NBR	- 70	杆	300	-30+105	5.0
	A305	防尘圈	PTFE+青铜 NBR	- 70	杆	-	-30+105	5.0
	A306	活塞密封	PTFE+青铜 NBR	- 70	活塞	400	-30+105	2.0
	A307	旋转活塞密封	PTFE+青铜 NBR	- 70	活塞	300	-30+105	5.0
	A308	活塞密封	PTFE+碳 NBR	- 80	活塞	400	-30+105	5.0
	A311	杆密封	PTFE+青铜 NBR	- 70	杆	400	-30+105	5.0
	A313	反污染杆密封	PTFE+碳	-	杆	-	-45+220	5.0

静态密封元件
















	A401	支撑环	TPE	-	-	-	-40+120	-
	A402	法兰密封	PU	92	-	630	-40+100	-
	A403	端盖密封	PU	95	-	630	-35+110	-
	A404	端盖密封	PU	95	-	630	-35+110	-
	A405	静态密封	PU	92	-	500	-40+100	-
	A406	静态密封	PU	95	-	500	-35+110	-

水泵密封元件



	A703	高压水泵密封	特殊 NBR 织物 POM	-	-	250	-30+80	2.0
	A703B	高压水泵密封	特殊 NBR 织物 POM PTFE+青铜	-	-	250	-30+80	2.0
	A705	高压水泵密封	特殊 NBR 织物	-	-	250	-30+80	2.0

图示	Alp 编号	产品名称	材料	邵氏硬度 (Shore A)	用途	工作压力 (Bar)(Max)	工作温度 (°C)(Max)	滑动速度 (Max)
----	-----------	------	----	-------------------	----	--------------------	-------------------	---------------

气动密封元件

	A801	气动活塞密封	NBR 金属薄板	80 -	活塞	16	-30+105	1.0
	A802	气动活塞密封	NBR PU	80 85	活塞	12 16	-30+105 -30+80	1.0 1.0
	A803	短行程气动活塞密封	NBR	70	活塞	12	-30+105	1.0
	A804	单作用气动活塞密封	NBR 铝制	70	活塞	12	-30+105	1.0
	A805	气动活塞密封	NBR 铝制	70	活塞	12	-30+105	1.0
	A807	气动活塞密封	NBR PU	80 85	活塞	12 16	-30+105 -30+80	1.0 1.0
	A808	气动活塞密封	NBR	70	活塞	12	-30+105	1.0
	A810	气动活塞密封	NBR	70	活塞	12	-30+105	1.0
	A851	气动组合密封	NBR 金属	70	杆	12	-30+105	1.0
	A852	气动杆防尘圈	PU	92	杆	16	-30+80	1.0
	A853	气动杆防尘圈	NBR PU	90 92	杆	12 16	-30+105 -30+80	1.0 1.0
	A854	重载气动杆防尘圈	NBR/TPE PU/TPE	80 92	杆	16 16	-30+105 -30+80	1.0 1.0
	A855	气动缓震密封	PU NBR	92 90	杆	16 12	-30+80 -30+105	1.0 1.0
	A856	气动杆密封	NBR	80	杆	12	-30+105	1.0
	A857	气动杆防尘圈	NBR PU	85 92	杆	12 16	-30+105 -30+80	1.0 1.0

O-型圈

	AOPU	PU O-型圈	PU	92 95	-	600静态 250动态	-40+100 -35+110	0.2
	AO	NBR O-型圈	NBR	70 90	-	100 100	-30+105 -30+105	0.5



Alp Kauçuk

Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MPIOSB 7. Cadde No:7

Menemen, İzmir/Türkiye

电话:+90 232 328 15 99

传真:+90 232 328 15 96

邮箱:info@alpkaucuk.com

